

wer sonst?

RAUCH[®]

WIEGETECHNIK



CE M

◆ FAHRZEUGWAAGE B60

- ◆ Tragkraft 50 t
- ◆ schnelle Montage (ca. 1 Tag)
- ◆ leistungsstarke Software
- ◆ extreme Druckbelastbarkeit
- ◆ extreme Zugbelastbarkeit
- ◆ hohe Elastizität und Dynamik bei absoluter Formstabilität
- ◆ minimaler Ausdehnungskoeffizient
- ◆ schraubenlose Verbindung der Fahrbahnmodule garantiert hohe Messgenauigkeit und lange Lebensdauer
- ◆ variable Waagenlänge: 12 m, 16 m und 18 m
- ◆ raue, rutschfeste Fahrbahnoberfläche verhindert ein Abrutschen bei Nässe, Reif und Schnee

◆ FAHRZEUGWAAGE B-60

Die Rauch-Wöhrl Fahrzeugwaage, z. B. 18 x 3m 60 t, wird fertig montiert in 2 Teilen angeliefert. Ein Kiesbett ist für die Montage der Rauch-Fahrzeugwaage dank „Wannensystem“ ausreichend. Das komplette Fertigfundament 18x3 m, 78 cm tief wird an einem Stück, wie ein „Schwimmbad“ mit zwei Autokränen (80 t) um 7.30 Uhr auf eine Sauberkeitsschicht gesetzt. Anschließend wird die Waagenbrücke 18x3 m in der höchsten Betongüte B-55 in Spannbeton-Technik eingesetzt!

In einigen Stunden ist die komplette Montage der Fahrzeugwaage beendet! Die bereits am Fundament vorgesehene Entwässerung wird angeschlossen, das Leerrohr für Elektrokabel mit Zugdraht verbunden und die Fundamenterdung angeschlossen. Danach wird die Auf- und Abfahrt fertiggestellt und die Fahrzeugwaage kann befahren werden!

Das Fertigsystem von Rauch hat sich mehrfach bewährt und bietet sich insbesondere bei Hof- und Werkseinfahrten an, wo nicht selten am Samstag die Fahrzeugwaage gesetzt und die Einfahrt am Montag für den Verkehr wieder freigegeben ist!

Verfügbare Modelle

| Type | Wiegebereich | Teilung | Maße in m |
|------|--------------|---------|-----------|
| B-12 | 50 to | 20 kg | 3 x 12 |
| B-16 | 50 to | 20 kg | 3 x 16 |
| B-18 | 50 to | 20 kg | 3 x 18 |



ZUBEHÖR



Anzeige 3590



Matrix Nadeldrucker



PC-Tastatur



Spezial Wiegesoftware